AlkaMineral 600

OSMOSI INVERSA + REMINERALIZZAZIONE

Acqua trattata. Subito.
Da bere. Da vivere.

1,8

litri al minuto*

Produzione diretta

13,2

cm di larghezza

Compatto sotto lavello

600

GPD / membrana

Alta capacità nominale

Meno bottiglie. Più comodità.

Per bere e cucinare usando l’acqua di casa: meno bottiglie da acquistare e trasportare, più praticità nella routine quotidiana e meno imballaggi monouso.

5 stadi di filtrazione

Osmosi inversa e filtro remineralizzatore.

Rubinetto con LED

Indicazioni di stato e avvisi sui filtri.

Lavaggi automatici

Pulizia programmata della membrana.

* Portata dichiarata dal fabbricante. La produzione varia con le condizioni dell’acqua in ingresso.

SCOPRI ALKAMINERAL CON ACQUAMIA

WhatsApp 339 685 3999

Francesco Demichele
acquamiagroup@gmail.com

Distribuito da Madetek Srl
Viale Guglielmo Oberdan 40 B/C - 70124 Bari

Tecnologia pensata per la tua cucina.

Compatta fuori. Completa nelle funzioni.

Remineralizzazione

Un filtro dedicato completa il trattamento ad osmosi inversa.

Avvisi LED e sonori

Il sistema segnala lo stato operativo e le esigenze di manutenzione.

Lavaggi automatici

La membrana viene lavata automaticamente secondo i cicli del sistema.

Manutenzione pratica

Cartucce incapsulate e circuito idraulico integrato facilitano gli interventi.

PARAMETRO	VALORE
Tecnologia	**5 stadi con osmosi e remineralizzazione**
Membrana	**600 GPD**
Portata dichiarata	**1,8 L/min**
Dimensioni	**410 × 132 × 335 mm**
Peso	**12,5 kg**
Pressione in ingresso	**1 - 4 bar (100 - 400 kPa)**
Temperatura dell’acqua	**5 - 38 °C**
TDS in ingresso massimo	**1.500 ppm**
Pompa	**Booster**
Alimentazione del dispositivo	**24 V DC / 96 W**
Adattatore esterno	**100 - 240 V AC / 50-60 Hz / 4 A**

Portata e rendimento dipendono da temperatura, pressione e composizione dell’acqua in ingresso. I GPD indicano la capacità nominale della membrana, non la portata garantita in ogni installazione.

Installazione e cura del dispositivo

Uso su acqua già potabile, con collegamento idrico, scarico e alimentazione elettrica. Installazione e manutenzione periodica a cura di personale qualificato. Per pozzi o cisterne occorre una valutazione preliminare della qualità dell’acqua.

Documentazione del fabbricante

Dati della scheda tecnica rif. 913156, edizione 05/2026. La dichiarazione CE ricevuta è riferita al codice 910996: la corrispondenza alla configurazione con remineralizzazione, codice 913156, va confermata dal fabbricante.

WhatsApp 339 685 3999 | acquamiagroup@gmail.com
Madetek Srl - Viale Guglielmo Oberdan 40 B/C - 70124 Bari